



KIA Cee'd SW

Technické údaje

MOTOR / ZDVIH. OBJEM (CCM)	2.0 CRDi VGT / 1 991	1.6 CRDi VGT / 1 582	2.0 CVVT / 1 975	1.6 CVVT / 1 591	1.4 CVVT / 1 396
ROZVOD	SOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
NEJVYŠŠÍ VÝKON / OT.	103 kW / 3 800	85 kW / 4 000	105 kW / 6 000	93 kW / 6 300	80 kW / 6 200
Převodovka	Manuální	Manuální / Automatická	Manuální / Automatická	Manuální / Automatická	Manuální
Typ motoru	řadový přepl. vznětový čtyřválec	řadový přepl. vznětový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec
Nejvyšší točivý moment	305 Nm / 1 800-2 500 ot./min.	255 Nm / 1 900-2 750 ot./min.	186 Nm / 4 600 ot./min.	154 Nm / 4 200 ot./min.	137 Nm / 5 000 ot./min.
Kompresní poměr	17,3 : 1	17,3 : 1	10,1 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	83,0 x 92,0	77,2 x 84,5	82,0 x 93,5	77,0 x 85,44	77,0 x 74,99
Plnění emisních limitů dle EU	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV	EURO IV

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A SPOTREBA PALIVA

maximální rychlost (km/h)	205	188	180	205	195	192	187	187
zrychlení 0-100 km/h	10,5	11,7 s	13,1 s	10,7 s	10,7	11,1 s	11,7 s	11,7 s
město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry	7,5 / 4,5 / 5,6	5,9 / 4,3 / 4,9	7,9 / 5,1 / 6,1	9,7 / 5,9 / 7,3	10,3 / 6,1 / 7,6	8,1 / 5,6 / 6,5	8,9 / 5,9 / 6,9	7,9 / 5,4 / 6,3
CO ₂ (g/km)	149	128	161	174	182	154	165	149

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)

Délka	4 470							
Šířka	1 790 (bez vnějších zpětných zrcátek)							
Výška	1 525							
Interiér délka / šířka / výška	1 880 / 1 490 / 1 235							
Rozvor náprav	2 650							
Rozchod kol vpředu / vzadu	1546 / 1544							
Provozní hmotnost	1 513-1 572	1 419-1 502	1 427-1 510	1 397-1 458	1 409-1 470	1 317-1 399	1 334-1 417	1 317-1 399
Celková hmotnost	1 970	1 920	1 928	1 890	1 900	1 820	1 840	1 820
Maximální zatížení střechy	80							
Počet míst k sezení	5							
Objem zavazadlového prostoru min./max. VDA	534 l / 1664 l							
Objem palivové nádrže	53 l							

PREVODOVKA

Převodové stupně	6 st.	5 st.	4 st.	5 st.	4 st.	5 st.	4 st.	5 st.
1	3,615	3,636	2,919	3,308	2,919	3,615	2,919	3,786
2	1,794	1,962	1,551	1,962	1,551	1,950	1,551	2,053
3	1,542	1,189	1,000	1,257	1,000	1,370	1,000	1,370
4	1,176	0,844	0,713	0,976	0,713	1,031	0,713	1,031
5	0,921	0,660	-	0,778	-	0,837	-	0,837
6	0,732	-	-	-	-	-	-	-
Zpátečka	3,416	3,583	2,480	3,583	2,480	3,583	2,480	3,583
Stálý převodový poměr	4,063 (1,2 st., zp.) / 2,955 (3-6 st.)	3,941	3,532	4,188	4,121	4,294	4,619	4,412

Na přání u modelů 2.0, 1.6 a 1.6D automatická elektronicky řízená čtyřstupňová převodovka.

PODVOZEK

Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem.

Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Systém in-wheel.

RÍZENÍ

Výškově a podélně nastavitelný volant. Elektronicky posilovač řízení s proměnným účinkem.

BRZDY

Vpředu ventilované kotouče, vzadu kotoučové s ABS a EBD. Možnost volby BAS a ESP

PNEUMATIKY A RAFKY

6,0Jx16ET51 // 205/55R16 91V, 5,5Jx15ET47 // 195/65R15 91H, 5,5Jx15ET47 // 185/65R15 88H, 7,0Jx17ET56 // 225/45R17 91W